

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

RWA 1000 – Beschlag (solo)

Kompletter RWA – Beschlag für NRA/RWA- und Lüftungsanwendungen geeignet für einwärts öffnende Kipp-, Klapp, Drehflügel und Sonderformen mit Olivenantrieb zur Erhöhung des Dichtschlusses für optimalen Wärme-, Schall-, und Einbruchschutz, RWA - 1000 Beschlag bestehend aus:
RWA 1000 – Beschlag bestehend aus:

- Spindeltrieb PL 10 (S1), ohne elektronische Lastabschaltung
24 V DC / 0,8 A, 1000 N, profilanliegend über Konsolensatz
- Konsole K 15, Flügelbock F 11 mit Augenschraube M8x40 D=8 mm
Befestigungskonsolen Stahl, galvanisch verzinkt
- Formschöner Olivenantrieb OFV1, mit Schließfolgesteuerung und integrierter elektronischer Lastabschaltung, 24 V DC, Drehmoment max. 10 Nm

Ausführung:	PL 10 (S1) mit OFV1
Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss,
Abschaltstrom:	max. 0,8 A
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 32
Platzbedarf Verriegelungsseite:	min. 40 mm
Platzbedarf Antriebsseite:	min. 38 mm
Flügelgewicht:	max. 30 kg/m ²
Flügelbreite (FAB): ¹⁾	450 bis 1300 mm ^{1) bei Aluminium und Holzfenster}
Flügelbreite. (FAB) ²⁾	450 bis 1000 mm ^{2) bei Kunststofffenster}
Mindestflügelhöhe (FAH):	550 mm
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 2,5 m lang

Zulassung:

Baureihe vom **IFT Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als
Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Orientierende Brandprüfung am Spindeltrieb beim Materialprüfamt
Dortmund nach 18232, Teil 3, Abs. 3.6

Ausführung:

- () 100 mm Hub, erforderliche Mindestflügelhöhe: 550 mm
- () 150 mm Hub, erforderliche Mindestflügelhöhe: 600 mm
- () 200 mm Hub, erforderliche Mindestflügelhöhe: 700 mm
- () 300 mm Hub, erforderliche Mindestflügelhöhe: 1000 mm

Farbton:

- () Eloxiert (E6/C-0)
- () Farbton nach Wahl

Optionen:

Zwei-Punkt-Zuhaltung über Flügelverriegelung FV 2 (L = 1200 mm),
Blockreedkontakt mit VDS-Nr. G 173108, Bestellnummer 30202
zur Meldung der Endlage ZU

Inkl. Konsolen und Zubehör

Leitfabrikat: **ferralux® RWA 1000 - Beschlag (solo)**

Angebotenes Fabrikat: _____