

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

RWA 1050 – Beschlag (solo)

Kompletter RWA – Beschlag für NRA/RWA- und Lüftungsanwendungen geeignet für einwärts öffnende Drehflügel, vorzugsweise Einsatz in Pfosten-Riegel-Konstruktionen, mit Olivenantrieb zur Erhöhung des Dichtschlusses für optimalen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz, RWA 1000 - Beschlag bestehend aus:

- Spindeltrieb PL 6 (S1), ohne elektronische Lastabschaltung
24 V DC / 0,8 A, 600 N, profilanliegend über Konsolensatz
- Konsole K 97, Flügelbock F 11 mit Augenschraube M8x40 D=8 mm
Befestigungskonsolen Stahl, galvanisch verzinkt
- Formschöner Olivenantrieb OFV1, mit Schließfolgesteuerung und integrierter elektronischer Lastabschaltung, 24 V DC, Drehmoment max. 10 Nm

Ausführung:	PL 6 (S1) mit OFV1
Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss,
Abschaltstrom:	max. 0,8 A
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 32
Platzbedarf Verriegelungsseite:	min. 40 mm
Platzbedarf Antriebsseite:	min. 22 mm
Flügelgewicht:	max. 30 kg/m ²
Flügelbreite (FAB): ¹⁾	min. 510 mm
Mindestflügelhöhe (FAH): ¹⁾	max. 1500 mm
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 2,5 m lang

¹⁾ Fensterelement Werkstoff Aluminium oder Holz, Kunststoffenster Abstimmung mit ferralux-Vertrieb notwendig!

Zulassung:

Baureihe vom **IFT Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Orientierende Brandprüfung am Spindeltrieb beim Materialprüfamt Dortmund nach 18232, Teil 3, Abs. 3.6

Ausführung:

- () 100 mm Hub, erforderliche Mindestflügelbreite: 510 mm
- () 150 mm Hub, erforderliche Mindestflügelbreite: 600 mm
- () 200 mm Hub, erforderliche Mindestflügelbreite: 680 mm
- () 250 mm Hub, erforderliche Mindestflügelbreite: 740 mm

Anschlagrichtung Drehflügel

- () DIN Links einwärts
- () DIN Rechts einwärts

Farbton:

- () Eloxiert (E6/C-0)
- () Farbton nach Wahl

Optionen:

Blockreedkontakt mit VDS-Nr. G 173108, Bestellnummer 30202 zur Meldung der Endlage ZU

Inkl. Konsolen und Zubehör

Leitfabrikat: **ferralux® RWA 1050 - Beschlag (solo)**

Angebotenes Fabrikat:_____